

reflektor



długość / length / Länge

228/162mm

spotlight

lider A



szerokość / width / Breite

Ø110,00mm

reflector



wysokość / height / Höhe

178,00mm

PL

Charakterystyka:

reflektor typu shoplight LED, do montażu na szynoprzewodzie.

Opis techniczny:

obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik elektroniczny EVG.

Montaż:

na szynoprzewodzie.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct.

Technical description:

fitting and handle of the lamp made from aluminium casting pulverised in black, white or grey colour, reflecting element, electronic ballast EVG.

Mounting:

on the bus-duct.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage auf einer Stromschiene.

Technische Beschreibung:

Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches Vorschaltgerät EVG.

Montage:

auf einer Stromschiene.

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

LIDER A - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Ra)											
Reflector	LIDER A	white	grey	black	>80	>90	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	12°	30°	45°	max 29W	max 3656lm
R	LA	WH	GY	BK	8	9	27	30	35	40	50	12	30	45	—	—
przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung																
R	LA	GY			9					40				45		

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: RLA0GY94045

CLF

lider A



index	(Ra)				lm	index	(Ra)				lm
RLA0x83012	>80	3000K	12°	max 29W	max 3563lm	RLA0x93012	>90	3000K	12°	max 29W	max 2899lm
RLA0x84012	>80	4000K	12°	max 29W	max 3656lm	RLA0x94012	>90	4000K	12°	max 29W	max 3099lm
RLA0x83030	>80	3000K	30°	max 29W	max 3563lm	RLA0x93030	>90	3000K	30°	max 29W	max 2899lm
RLA0x84030	>80	4000K	30°	max 29W	max 3656lm	RLA0x94030	>90	4000K	30°	max 29W	max 3099lm
RLA0x83045	>80	3000K	45°	max 29W	max 3563lm	RLA0x93045	>90	3000K	45°	max 29W	max 2899lm
RLA0x84045	>80	4000K	45°	max 29W	max 3656lm	RLA0x94045	>90	4000K	45°	max 29W	max 3099lm

kolor / color / Farbe

RLA0..84045



WH biały/white/weiss

GY szary/grey/grau

BK czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS