

reflektor

spotlight

reflector

sniper A



długość / length / Länge

125,0mm

szerokość / width / Breite

165,0mm

wysokość / height / Höhe

190,0mm

PL

Charakterystyka:

reflektor typu spotlight LED, do montażu na szynoprzewodzie lub na bazie.

Opis techniczny:

obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik elektroniczny EVG.

Montaż:

na szynoprzewodzie lub na bazie.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

LED spotlight, mounted on track.

Technical description:

housing made of aluminum mold, painted on white, grey or black.

Mounting:

on the track or directly on the ceiling with base.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museums, car showrooms.

DE

Charakteristik:

LED-Stromschienenstrahler mit Gehäuse von Aluminiumdruckguß, mit LED-Chip von OSRAM, Vossloh-Schwabe oder Bridgelux.

Technische Beschreibung:

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Mit 3-Phasen Adaptor, Verfügbar in weiß, schwarz, grau. Mit Betriebsgerät.

Montage:

auf einer Stromschiene oder Basis.

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER A - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

| type | product | □ ■ ■ | | | (Ra) | | ☀️ 🟡 🟢 🟠 🟡 ❄️ | | | | | | △ | | | | | 💡 lm | |
|-----------|----------|-------|------|-------|------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|
| | | white | grey | black | >80 | >90 | 2500K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 15° | 20° | 30° | 45° | 60° | max 38W | max 4560lm |
| Reflector | SNIPER A | WH | GY | BK | 8 | 9 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | — | — |
| R | SA | | GY | | | 9 | | | | 35 | | | | 20 | | | | | |

przykład zamawiania / order example / Beispielbestellung

R SA GY 9 35 20

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **RSAGY93520**

| akcesoria / accessories / Zubehör | szyba/glass/Glas | mleczna/opal/Milch | mrożona/frozen/Eingefroren |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **RSAGY93520 - 1**

sniper A



SNIPER A



| index | (Ra) | ☀️ | △ | 💡 | lm | index | (Ra) | ☀️ | △ | 💡 | lm | kg |
|-----------|------|-------|-----|---------|------------|-----------|------|-------|-----|---------|------------|-----|
| RSAX83015 | >80 | 3000K | 15° | max 38W | max 4444lm | RSAX93015 | >90 | 3000K | 15° | max 38W | max 3616lm | 1,4 |
| RSAX84015 | >80 | 4000K | 15° | max 38W | max 4560lm | RSAX94015 | >90 | 4000K | 15° | max 38W | max 3865lm | 1,4 |
| RSAX83020 | >80 | 3000K | 20° | max 38W | max 4444lm | RSAX93020 | >90 | 3000K | 20° | max 38W | max 3616lm | 1,4 |
| RSAX84020 | >80 | 4000K | 20° | max 38W | max 4560lm | RSAX94020 | >90 | 4000K | 20° | max 38W | max 3865lm | 1,4 |
| RSAX83030 | >80 | 3000K | 30° | max 38W | max 4444lm | RSAX93030 | >90 | 3000K | 30° | max 38W | max 3616lm | 1,4 |
| RSAX84030 | >80 | 4000K | 30° | max 38W | max 4560lm | RSAX94030 | >90 | 4000K | 30° | max 38W | max 3865lm | 1,4 |
| RSAX83045 | >80 | 3000K | 45° | max 38W | max 4444lm | RSAX93045 | >90 | 3000K | 45° | max 38W | max 3616lm | 1,4 |
| RSAX84045 | >80 | 4000K | 45° | max 38W | max 4560lm | RSAX94045 | >90 | 4000K | 45° | max 38W | max 3865lm | 1,4 |
| RSAX83060 | >80 | 3000K | 60° | max 38W | max 4444lm | RSAX93060 | >90 | 3000K | 60° | max 38W | max 3616lm | 1,4 |
| RSAX84060 | >80 | 4000K | 60° | max 38W | max 4560lm | RSAX94060 | >90 | 4000K | 60° | max 38W | max 3865lm | 1,4 |

kolor / color / Farbe

RSA..83045



WH biały/white/weiss

GY szary/grey/grau

BK czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS