

reflektor

spotlight

reflector

sniper D mini



długość / length / Länge

Ø70,00mm

szerokość / width / Breite

Ø70,00mm

wysokość / height / Höhe

200,00mm

PL

Charakterystyka:

reflektor typu shoplight LED, do montażu na szynoprzewodzie.

Opis techniczny:

obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik elektroniczny ECG.

Montaż:

na szynoprzewodzie.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct.

Technical description:

fitting and handle of the lamp made from aluminium casting pulverised in black, white or grey colour, reflecting element, electronic ballast EVG.

Mounting:

on the bus-duct.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage auf einer Stromschiene.

Technische Beschreibung:

Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches Vorschaltgerät EVG.

Montage:

auf einer Stromschiene.

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER D mini - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Ra)								
Reflector	SNIPER D mini	white	grey	black	>80	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	15° 24° 38° 60°	25W	max 3183lm
R	SDM	WH	GY	BK	8	27	30	35	40	50	15 24 38 60	—	—
przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung													
R	SDM	GY			8	35					38		
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: RSDMGY83538													

sniper D mini



index	(Ra)					
RSDMx83015	>80	3000K	15°	max 25W	max 3102lm	0,5
RSDMx84015	>80	4000K	15°	max 25W	max 3183lm	0,5
RSDMx83024	>80	3000K	24°	max 25W	max 3102lm	0,5
RSDMx84024	>80	4000K	24°	max 25W	max 3183lm	0,5
RSDMx83038	>80	3000K	38°	max 25W	max 3102lm	0,5
RSDMx84038	>80	4000K	38°	max 25W	max 3183lm	0,5
RSDMx83060	>80	3000K	60°	max 25W	max 3102lm	0,5
RSDMx84060	>80	4000K	60°	max 25W	max 3183lm	0,5

kolor / color / Farbe

RSDM..84036

- ↑
- WH biały/white/weiss
 GY szary/grey/grau
 BK czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS