

reflektor

spotlight

reflector

sniper F



długość / length / Länge

Ø115,00mm

szerokość / width / Breite

Ø115,00mm

wysokość / height / Höhe

152,00mm

PL

Charakterystyka:

reflektor typu shoplight LED, do montażu na szynoprzewodzie.

Opis techniczny:

obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewów aluminiowych, malowane proszkowo w kolorze czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik elektroniczny EVG.

Montaż:

na szynoprzewodzie.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct.

Technical description:

fitting and handle of the lamp made from aluminium casting pulverised in black, white or grey colour, reflecting element, electronic ballast EVG.

Mounting:

on the bus-duct.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage auf einer Stromschiene.

Technische Beschreibung:

Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches Vorschaltgerät EVG.

Montage:

auf einer Stromschiene.

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER F - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Ra)															
Reflector	SNIPER F	white	grey	black	>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	15°	20°	30°	45°	60°	max 38W	max 4560lm	
R	SF	WH	GY	BK	8	9	25	27	30	35	40	50	15	20	30	45	60	—	—	
przykład zamawiania / order example / Beispielbestellung																				
R	SF		GY			9														20

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **RSFGY93520**

sniper F



index	(Ra)				lm	index	(Ra)				lm
RSFx83015	>80	3000K	15°	max 38W	max 4444lm	RSFx93015	>90	3000K	15°	max 38W	max 3616lm
RSFx84015	>80	4000K	15°	max 38W	max 4560lm	RSFx94015	>90	4000K	15°	max 38W	max 3865lm
RSFx83020	>80	3000K	30°	max 38W	max 4444lm	RSFx93020	>90	3000K	20°	max 38W	max 3616lm
RSFx84020	>80	4000K	30°	max 38W	max 4560lm	RSFx94020	>90	4000K	20°	max 38W	max 3865lm
RSFx83030	>80	3000K	30°	max 38W	max 4444lm	RSFx93030	>90	3000K	30°	max 38W	max 3616lm
RSFx84030	>80	4000K	30°	max 38W	max 4560lm	RSFx94030	>90	4000K	30°	max 38W	max 3865lm
RSFx83045	>80	3000K	45°	max 38W	max 4444lm	RSFx93045	>90	3000K	45°	max 38W	max 3616lm
RSFx84045	>80	4000K	45°	max 38W	max 4560lm	RSFx94045	>90	4000K	45°	max 38W	max 3865lm
RSFx83060	>80	3000K	60°	max 38W	max 4444lm	RSFx93060	>90	3000K	60°	max 38W	max 3616lm
RSFx84060	>80	4000K	60°	max 38W	max 4560lm	RSFx94060	>90	4000K	60°	max 38W	max 3865lm

kolor / color / Farbe

RSF..84060



WH biały/white/weiss

GY szary/grey/grau

BK czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS